CUERDA SEMIESTÁTICA TIPO A

PRIME 13MM

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES GENERALES

· Diámetro: 13 mm
· Construcción: PA/PES (alma de poliamida, funda de poliéster)
· Carga de rotura: ≥22 kN (mínimo norma EN 1891 Tipo A)
· Vida útil desde la fabricación: 10 años
· **Línea premium**
· Este modelo utiliza hilado retorcido para lograr mayor resistencia al desgaste y fricción.

ESPECIFICACIONES LOGÍSTICAS

- Presentación: rollo o madeja individual por producto
- Largo comercializado: de 1 a 500 m según necesidad del cliente

Nota: PR identifica el modelo PRIME.
XXX se reemplaza por la longitud en metros (1 a 500 m).
El sufijo indica el color o combinación, sin barras; blanco: BL.
Ejemplo: PR100BL = cuerda PRIME blanca de 100 metros.

COLORES DISPONIBLES



Blanco
Código: PRXXXBL



Verde lima
Código: PRXXXVL



Azul
Código: PRXXXAF



Rojo
Código: PRXXXRO



Naranja
Código: PRXXXNF



Amarillo flúo
Código: PRXXXAFL




Amarillo
Código: PRXXXAC



Negro
Código: PRXXXNE



Verde lima con naranja
Código: PRXXXVLNF



Azul con verde lima
Código: PRXXXAFVL



Rojo con azul
Código: PRXXXROAF



Naranja con verde lima
Código: PRXXXNFVL



Amarillo flúo con naranja
Código: PRXXXAFLNF



Amarillo con naranja
Código: PRXXXACNF

CONFECCIÓN

- **Funda:** trenzado de poliéster (PES) de 32 husos, de alta tenacidad, resistente a la abrasión, rayos UV y con buena manejabilidad.
- **Alma:** cordones retorcidos de poliamida (PA) de alta resistencia, que aportan la carga de rotura y absorción de energía ante una caída.

INFO. DE ETIQUETA

- Nombre del producto
- Código del producto
- Fecha de fabricación
- Nombre del fabricante
- N° de lote
- Largo

ESTANDARIZACIÓN

- Según Norma EN 1891:1998 – Tipo A
- Licencia IRAM