CUERDA SEMIESTÁTICA TIPO A

# WORK 11MM

## FICHA TÉCNICA

### ESPECIFICACIONES GENERALES

- Diámetro: 11 mm
- Construcción: PA/PES (alma de poliamida, funda de poliéster)
- Material: punto de fusión > 195 °C
- Carga de rotura sin terminaciones: ≥ 22 kN
- Resistencia con terminaciones (nudo ocho, 3 min): ≥ 15 kN
- Elongación (50 a 150 kg): ≤ 5 %
- Deslizamiento de funda: dentro del límite EN 1891 Tipo A
- Vida útil desde la fabricación: 10 años

### ESPECIFICACIONES LOGÍSTICAS

- Presentación: rollo o madeja individual por producto
- Largo comercializado: de 1 a 500 m según necesidad del cliente

**Requisitos de ensayo EN 1891 – Tipo A**

- Fuerza de choque (factor 0,3, masa 100 kg): ≤ 6 kN
- Caídas factor 1 (masa 100 kg): ≥ 5 sin rotura
- Anudabilidad (coeficiente K): ≤ 1,2

## COLORES DISPONIBLES




**Blanco con azul**
**Código: WOXXXBL**



**Negro**
**Código: WOXXXNE**



**Verde**
**Código: WOXXXVL**



**Verde con negro**
**Código: WOXXXVLNE**




**Azul**
**Código: WOXXXAF**



**Azul con blanco**
**Código: WOXXXAFBL**



**Rojo**
**Código: WOXXXRO**



**Rojo con negro**
**Código: WOXXXRONE**



**Naranja**
**Código: WOXXXNF**



**Naranja con negro**
**Código: WOXXXNFNE**



**Amarillo flúo**
**Código: WOXXXAFL**



**Amarillo flúo con negro**
**Código: WOXXXAFLNE**



**Amarillo**
**Código: WOXXXAC**



**Amarillo con negro**
**Código: WOXXXACNE**

Nota: WO identifica el modelo WORK; XXX se reemplaza por la longitud en metros (1 a 500 m). Las letras finales indican el color o combinación.
Ejemplo: WO100BL corresponde a una cuerda WORK blanca de 100 metros.

### CONFECCIÓN

- **Funda:** trenzado de poliéster (PES) de 32 husos, de alta tenacidad, resistente a la abrasión, rayos UV y con buena manejabilidad.
- **Alma:** cordones retorcidos de poliamida (PA) de alta resistencia, que aportan la carga de rotura y absorción de energía ante una caída.

### INFO. DE ETIQUETA

- Nombre del producto
- Código del producto
- Fecha de fabricación
- Nombre del fabricante
- N° de lote
- Largo
- Cinta interna (fabricante, norma, tipo, año)
- Marcado de extremos: A 11,0

### ESTANDARIZACIÓN

- Según Norma EN 1891:1998 – Tipo A
- Licencia IRAM
- Valores declarados: según hoja técnica